

GBS HEAVY SILVER PODWÓJNY - W1



W1



W2

W3

W4

W5

Obejmy zaciskowe z podwójnym zamknięciem przegubowym to obejmy przeznaczone do bardzo dużych obciążeń podczas zaciskania odpowiedzialnych połączeń. Obejmy posiadają mocną konstrukcję ze szczękowym, podwójnym zaciskaniem śrubowym. Obejmy te są odpowiednie do obciążonych połączeń, węży o mocnych ścianach, o powierzchni zewnętrznej żebrowanej i węży ssących ze spiralą metalową lub plastikową. Wykonane są z wysokiej jakości taśmy stalowej

Material:

W4-stal nierdzewna (17-20% chromu, 9-12% niklu); wg norm: **AISI/AS:** 304, **DIN:** 1.4301, **BS:** 304 S15, **AFNOR NF:** Z6 CN 18-09, **SS:** 2332, **SUS:** 304

GBS HEAVY SILVER PODWÓJNY - W1

Kod	Rozmiar [mm] - D	Rozmiar [mm] - A	Grubość [mm] - B	Wykonanie	Ilość w opak [szt.]
GBS2H-35	30-40	20	1	1	10
GBS2H-40	35-45	20	1	1	10
GBS2H-45	40-50	20	1	1	10
GBS2H-50	45-55	20	1	1	10
GBS2H-55	50-60	20	1	1	10
GBS2H-60	55-65	20	1	1	10
GBS2H-65	60-70	20	1	1	10
GBS2H-70	65-75	20	1	1	10
GBS2H-75	70-80	20	1	1	10
GBS2H-80	75-85	20	1	1	10
GBS2H-85	80-90	20	1	1	10
GBS2H-90	85-95	20	1	1	10
GBS2H-100	90-100	24	1	1	10
GBS2H-105	95-105	24	1	1	10
GBS2H-110	100-110	24	1	1	10
GBS2H-115	105-115	24	1	1	10
GBS2H-120	110-120	24	1	1	10
GBS2H-125	115-125	24	1	1	10
GBS2H-130	120-130	24	1	1	10
GBS2H-135	130-140	24	1	1	10
GBS2H-145	140-150	24	1	1	10
GBS2H-155	150-160	24	1	1	10
GBS2H-165	160-170	24	1	1	10
GBS2H-175	170-180	24	1	1	10
GBS2H-185	180-190	24	1	1	10
GBS2H-195	190-200	24	1	1	10
GBS2H-205	200-210	24	1	1	10

(w zależności od średnicy) o szerokości od 20 mm do 24 mm. Zakres rozmiarowy od Ø30 do Ø210. **ZASTOSOWANIE:** do mocowania przewodów elastycznych, z twardej gumy, zbrojonych tworzywem lub stalą, pracujących w instalacjach próżniowych i wysokociśnieniowych. Służą także do połączeń instalacji gazowych i ciekłych. Polecane do szczególnie odpowiedzialnych połączeń w motoryzacji, przemyśle maszynowym, oraz w maszynach budowlanych. Obejmy te charakteryzuje bardzo wysoka siła rozciągania taśmy. Są proste do zamontowania.

