

OBEJMA KLAMROWA TYP SVS - W2



W1

W2



W3

W4

W5

OBEJMA specjalistyczna, montażowa typu SVS – W2, występuje w rozmiarach od \varnothing 60 mm do \varnothing 1500 mm. Obejma ta posiada zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia. Połączenie obejmą SVS – W2 jest bezpieczne i trwałe a ruchome elementy łączące przeznaczone są do zastosowań, w których sworznie muszą być zamknięte i często oraz szybko zwolnione. Połączenie to dedykowane jest do takich systemów jak filtrowanie i napętnianie. Doskonale też sprawdza się do systemów rurociągowych przemysłu spożywczego, które są na przykład stale czyszczone i wymagają częstego demontażu. Taśma obejmą SVS W2

wykonana jest ze stali nierdzewnej z materiału AISI 304. **Zastosowanie i zalety:** zamknięcie może być otwierane i zamykane ręcznie, łatwo, często i szybko. Nie wymaga żadnych narzędzi instalacyjnych. Szczególnie znajduje zastosowanie w budowie maszyn, przemyśle chemicznym, spożywczym przy produkcji żywności i napojów, przemyśle kolejowym, pompach i filtrach. **Wykonanie:** taśma stalowa obejmą SVS wykonana jest ze stali nierdzewnej z materiału AISI 304, element zamykający ze stali węglowej zabezpieczony powłoką cynku o podwyższonej odporności na korozję.

OBEJMA KLAMROWA typ SVS - W2

Kod	Rozmiar [mm] - A	Grubość [mm] - C	Szerokość [mm] - B	Wykonanie	Ilość w opak. [szt.]
DGSVS/100-150	100-150	1	20	W2	1
DGSVS/150-200	150-200	1	20	W2	1
DGSVS/200-250	200-250	1	20	W2	1
DGSVS/250-300	250-300	1	20	W2	1
DGSVS/300-350	300-350	1	20	W2	1
DGSVS/350-400	350-400	1	20	W2	1
DGSVS/400-450	400-450	1	20	W2	1
DGSVS/450-500	450-500	1	20	W2	1
DGSVS/500-550	500-550	1	20	W2	1
DGSVS/550-600	550-600	1	20	W2	1
DGSVS/600-650	600-650	1	20	W2	1
DGSVS/650-700	650-700	1	20	W2	1
DGSVS/700-750	700-750	1	20	W2	1
DGSVS/750-800	750-800	1	20	W2	1
DGSVS/800-850	800-850	1	20	W2	1
DGSVS/850-900	850-900	1	20	W2	1
DGSVS/900-950	900-950	1	20	W2	1
DGSVS/950-1000	950-1000	1	20	W2	1
DGSVS/1000-1500	1000-1500	1	20	W2	1

* możliwość wykonania każdego rozmiaru na zamówienie

