

# Obejma klamrowa typ SVS – W2 (z gumą EPDM)



W1

W2





W3

W4

W5

OBEJMA specjalistyczna, montażowa typu SVS – W2 z okładziną gumową EPDM, występuje w rozmiarach od  $\varnothing$  70 mm do  $\varnothing$  1500 mm. Obejma ta posiada zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia. Połączenie obejmą SVS – W2 jest bezpieczne i trwałe a ruchome elementy łączące przeznaczone są do zastosowań, w których sworznie muszą być zamknięte i często oraz szybko zwolnione. W tego typu obejmie klamrowej SVS – W2 zastosowano ponadto okładzinę gumową EPDM, mającą na celu dodatkową ochronę powierzchni zaciskanej przed uszkodzeniem oraz skuteczniejszym jej doszczelnieniem. Połączenie to dedykowane jest do takich systemów jak filtrowanie i napętnianie. Doskonale też sprawdza się do systemów rurociągowych przemysłu spożywczego, które są na przykład stale czyszczone i wymagają częstego demontażu. Taśma obejmą SVS W2 wykonana jest ze stali nierdzewnej z materiału AISI 304.



## Material:

Taśma stalowa obejmą SVS wykonana jest ze stali nierdzewnej z materiału AISI 430, element zamykający ze stali węglowej zabezpieczony powłoką cynku o podwyższonej odporności na korozję. Okładzina z gumy – materiał EPDM

## Obejma klamrowa typ SVS z gumą - W2

Kod	Rozmiar [mm] - A	Materiał wykonania	Grubość taśmy [mm] - C	Szerokość taśmy [mm] - B	Ilość w opak. [szt.]
DGSVSG/75	70-80	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/85	80-90	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/95	90-100	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/105	100-110	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/115	110-120	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/125	120-130	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/135	130-140	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/145	140-150	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/155	150-160	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/165	160-170	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/175	170-180	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/185	180-190	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/195	190-200	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/205	200-210	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/215	210-220	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/225	220-230	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/235	230-240	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/245	240-250	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/255	250-260	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)

# Obejma klamrowa typ SVS – W2 (z gumą EPDM)



DGSVSG/265	260-270	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/275	270-280	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/285	280-290	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/295	290-300	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/305	300-310	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/315	310-320	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/325	320-330	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/335	330-340	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/345	340-350	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/355	350-360	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/365	360-370	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/375	370-380	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/385	380-390	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/395	390-400	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/405	400-410	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/415	410-420	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/425	420-430	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/435	430-440	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/445	440-450	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/455	450-460	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/465	460-470	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/475	470-480	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/485	480-490	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/495	490-500	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/505	500-510	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/515	510-520	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/525	520-530	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/535	530-540	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/545	540-550	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/555	550-560	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/565	560-570	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/575	570-580	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/585	580-590	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/595	590-600	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/605	600-610	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/615	610-620	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/625	620-630	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/635	630-640	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/645	640-650	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/655	650-660	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/665	660-670	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/675	670-680	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/685	680-690	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
DGSVSG/705	700-710	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)

\* możliwość wykonania każdego rozmiaru na zamówienie

W1

W2



W3

W4

W5