

Obejma kłamrowa typ SVS Spiro – W2 (z gumą EPDM) – prawo i lewoskrętne



W1

W2



W3



W4

W5

OBEJMA specjalistyczna, montażowa typu SVS typ Spiro – W2 z okładziną gumową EPDM, występuje w rozmiarach od \varnothing 70 mm do \varnothing 1500 mm. Obejma ta posiada zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia. Połączenie obejmą SVS – W2 jest bezpieczne i trwałe a ruchome elementy łączące przeznaczone są do zastosowań, w których sworznie muszą być zamknięte i często oraz szybko zwolnione. Obejma SVS Spiro W2 (EPDM) służy do mocowania węży wykonanych z tworzyw sztucznych o dużych średnicach, wzmacnianych spiralą stalową. Jest to obejmą z przeznaczeniem dla węży ze spiralą prawo lub lewoskrętną. Przeznaczona jest do montowania spiralnych węży wentylacyjnych typu P1, P2, P3, P7. Kierunek rur spiralnych określa rodzaj kołków mostka, które produkowane są w wersji prawo lub lewoskrętnych. Obejmy SVS SPIRO cechuje solidność; szczelne i odporne na rozciąganie połączenie uzyskane poprzez specjalną geometrię mostka. Zastosowanie mostka zapewnia szczelne i nieuszkodzające węży połączenie. Są łatwo i szybko montowalne; wielokrotnego użytku (rozkręcane); wolne od rdzy

Ważny element w budowie obejmą stanowi okładzina gumowa EPDM, mającą na celu dodatkową ochronę powierzchni zaciskanej przed uszkodzeniem oraz skuteczniejszym jej doszczelnieniem.

Doskonale też sprawdza się do systemów rurociągowych przemysłu spożywczego, które są na przykład stale czyszczone i wymagają częstego demontażu.



Material:

Taśma stalowa obejmą SVS wykonana jest ze stali nierdzewnej z materiału AISI 430, element zamykający ze stali węglowej zabezpieczony powłoką cynku o podwyższonej odporności na korozję. Okładzina z gumy – materiał EPDM

Opaska SPIRO typ SVS z gumą - W2

Kod	Rozmiar [mm] - A	Materiał wykonania	Grubość taśmy [mm] - C	Szerokość taśmy [mm] - B	Ilość w opak. [szt.]
SPIROSVS/75	70-80	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/85	80-90	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/95	90-100	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/105	100-110	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/115	110-120	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/125	120-130	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/135	130-140	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/145	140-150	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/155	150-160	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/165	160-170	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/175	170-180	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/185	180-190	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/195	190-200	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/205	200-210	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/215	210-220	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/225	220-230	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)

Obejma klamrowa typ SVS Spiro – W2 (z gumą EPDM) – prawo i lewoskrętne



SPIROSVS/235	230-240	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/245	240-250	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/255	250-260	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/265	260-270	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/275	270-280	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/285	280-290	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/295	290-300	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/305	300-310	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/315	310-320	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/325	320-330	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/335	330-340	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/345	340-350	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/355	350-360	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/365	360-370	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/375	370-380	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/385	380-390	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/395	390-400	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/405	400-410	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/415	410-420	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/425	420-430	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/435	430-440	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/445	440-450	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/455	450-460	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/465	460-470	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/475	470-480	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/485	480-490	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/495	490-500	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/505	500-510	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/515	510-520	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/525	520-530	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/535	530-540	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/545	540-550	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/555	550-560	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/565	560-570	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/575	570-580	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/585	580-590	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/595	590-600	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/605	600-610	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/615	610-620	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/625	620-630	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/635	630-640	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/645	640-650	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/655	650-660	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/665	660-670	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/675	670-680	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/685	680-690	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)
SPIROSVS/705	700-710	W2	1.0	20	Opak. (1 szt.)

* możliwość wykonania każdego rozmiaru na zamówienie

W1

W2

W3

W4

W5