

UCHWYTY DO RUR - DWUŚRUBOWE M8/M10 W5 (z okładziną EPDM)



Obejma/uchwyt rurowy W5 dwuśrubowy z okładziną gumową ze stali kwasoodpornej AISI 316, również, opcjonalnie do zastosowania w wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu dwóch śrub ściskających uzyskujemy dużą tolerancję dopasowania uchwytu do obwodu stosowanej rury. Obejma/uchwyt rurowy W5 dwuśrubowy z okładziną gumową wykonaną z elastomeru EPDM w kolorze czarnym występuje z głowicą zaciskową M8 od wymiaru od \varnothing 12 mm do \varnothing 219 mm. System dwuśrubowy jest szybkim rozwiązaniem służącym do bardzo sprawnego i bezpiecznego blokowania zacisku, jak i jego otwarcia. Dwuśrubowe uchwyty rurowe W5 z okładziną gumową są przeznaczone do montażu rur na ściany, sufity i podłogi. Charakteryzuje się wystarczającą sztywnością i najwyższą odpornością antykorozyjną.

Zastosowanie: idealne rozwiązanie do mocowania rur wykonanych ze stali, miedzi, szkła, plastiku. Wykorzystywane do przemysłu wodno-kanalizacyjnego i instalacji grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Wytrzymałość termiczna w wykonaniu standardowym: -40°C do $+120^{\circ}\text{C}$.
Materiał: obejma stosowana w środowiskach o wysokiej agresywności na korozję, wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 316. Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym (od UPG-3/8" do UPG-5") lub z łbem sześciokątnym (od UPG-6" do UPG-324). Wkładka tłumiąca: materiał - elastomer EPDM.
Materiał wkładki: silikon wysokotemperaturowy, zgodny z normami przeciwpożarowymi wg normy DLN 4102: 1998. Klasa materiału budowlanego: B2. Twardość podkładek gumowych : $\pm 60^{\circ}$ Shore A. Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.

W1

-

W2

-

W3

-

W4

-

W5



UCHWYT RUROWY 2-ŚR BEZ KOŁKA (Z GUMA) - W5

Kod	Typ/Nazwa	Rozmiar [mm] - A	Szerokość [mm] - B	Grubość [mm] - C	Śruba M	Wykonanie	Ilość w opak. [szt.]
URGU2-1/4-W5	1/4" M8	12-16	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-3/8-W5	3/8" M8	17-19	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-1/2-W5	1/2" M8	20-23	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-3/4-W5	3/4" M8	25-30	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-1-W5	1" M8	31-38	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-1.1/4-W5	1 1/4" M8	40-56	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-1.1/2-W5	1 1/2" M8	48-53	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-5459-W5	zakres: 54-59 - M8	54-59	20	1,2	M5x20	W5	25
URGU2-2-W5	2" M8	60-64	20	1,5	M5x20	W5	25
URGU2-6771-W5	zakres: 67-71 M10	67-71	20	1,5	M5x20	W5	25
URGU2-2.1/2-W5	2 1/2" M10	72-78	25	1,5	M6x20	W5	25
URGU2-8186-W5	zakres: 81-86 - M10	81-86	25	1,5	M6x20	W5	25
URGU2-3-W5	3" M10	87-92	25	1,5	M6x20	W5	2
URGU2-95103-W5	zakres: 95-103 M10	95-103	25	1,5	M6x25	W5	25
URGU2-4-W5	4" M10	102-116	25	2	M6x30	W5	25
URGU2-121127-W5	zakres: 121-127 M10	121-127	25	2,5	M8x30	W5	25
URGU2-5-W5	5" M10	133-141	25	2,5	M8x30	W5	25
URGU2-6-W5	6" M10	159-168	25	2,5	M8x30	W5	25
URGU2-204210-W5	zakres: 204-210 M10	204-210	25	2,5	M8x30	W5	25
URGU2-8-W4	8" M10	210-219	25	2,5	M8x30	W5	25

