

# UCHWYTY RUROWE 2 ŚR. TYP HEAT M8/M10 - W1 (do wysokich temperatur)




Uchwyt rurowy o bardzo mocnej konstrukcji i łatwym montażu co ułatwiają 2 śruby. Również okładzina jest odporna na działanie wysokich temperatur. Szeroko stosowany w budownictwie i przemyśle

### Materiał:

**W1** - stal ocynkowana (wg PN – ISO 8992:1996).

### UCHWYTY RUROWE 2 ŚR. TYP HEAT M8/M10 - W1 (do wysokich temperatur)

Kod	Typ/Nazwa	Rozmiar [mm] - A	Szerokość [mm] - B	Grubość [mm] - C	Śruba M	Wykonanie	Ilość w opak. [szt.]
URGU/HEAT-1216	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	12-16	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-1719	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	17-19	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-2023	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	20-23	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-25-30	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	25-30	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-3138	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	31-38	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-4056	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	40-56	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-4853	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	48-53	20	1,25	M8	W1	25
URGU/HEAT-5459	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	54-59	20	1,25	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-6064	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	60-64	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-6771	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	67-71	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-7278	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	72-78	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-8186	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	81-86	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-8792	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	87-92	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-95103	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	95-103	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-102116	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	102-116	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-121127	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	121-127	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-133141	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	133-141	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-159168	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	159-168	20	1,5	M8-10	W1	25
URGU/HEAT-204210	Uchwyt rurowy typ HEAT (do 220 C)	204-210	20	1,5	M8-10	W1	25



W1



W2

-

W3

-

W4

-

W5

-